vmware
Knowledge Base

Porta già in uso durante l'installazione vCenter Server

Dettagli

- Durante la configurazione del server vCenter, la disponibilità di porte TCP / UDP è verificata
- Quando il servizio vCenter Server Web è installato e una delle porte selezionati è in uso, viene visualizzato questo errore: `Invalid virtuale Web Service Infrastructure https numero di porta o la porta TCP / IP in uso`
- Il `vpxd.log` file di vCenter Server può contenere uno dei seguenti messaggi di errore:
  - `Impossibile creare proxy HTTPS: stato effettuato un tentativo di accedere a una presa in maniera vietata dalla relative autorizzazioni di accesso.`
  - `[VpxdReverseProxy] Impossibile creare il proxy http: stato effettuato un tentativo di accedere a una presa in maniera proibita da parte dei suoi permessi di accesso`
  - `[VpxdReverseProxy] Impossibile creare il proxy http: Resource è già in uso: 0.0.0.0:80`

Soluzione

Questo errore si vede quando un altro servizio è già configurato in ascolto sulla porta TCP / UDP sul sistema Microsoft Windows in cui è installato VMware vCenter Server. Per impostazione predefinita, vCenter Server utilizza le porte 80 e 443.

1. Determinare il servizio in ascolto sulla porta configurata. Per ulteriori informazioni su come determinare TCP / UDP utilizzo delle porte, vedere Determinare se una porta in uso (1.003.971) (http://kb.vmware.com/kb/1003971) . Ad esempio, i servizi comuni in materia di queste porte sono:
   - Microsoft Internet Information Services (IIS) - Se non si desidera che la funzionalità di IIS, arrestare e disattivare l'Amministrazione IIS e World Wide Web Publishing Services. Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo della Microsoft Knowledge Base 321141 (http://support.microsoft.com/kb/321141) .
   - World Wide Web Publishing Services (W3SVC) - Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo di Microsoft http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc734944 (WS.10) aspx. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc734944%28WS.10%29.aspx)
   - Microsoft SQL Server Reporting Service (SSRS) - Per ulteriori informazioni, vedere l'articolo di Microsoft http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630449.aspx (http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb630449.aspx) . ***Nota*** *: I link precedenti erano corrette al 12 aprile, 2011 . Se si trova un collegamento viene interrotto, fornire un feedback e un dipendente VMware aggiorna il collegamento.*
   - Protocollo Microsoft Secure Socket Tunneling (SSTP) - Verificare che questo servizio non viene attivato automaticamente attraverso politiche di gruppo.
   - Microsoft Web Deployment Service Agent (MsDepSvc) - Per ulteriori informazioni, vedere http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd569059 (WS.10) aspx. (http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd569059%28WS.10%29.aspx)

     Nota *: I link precedenti erano corrette al 12 aprile 2011. Se si trova un collegamento viene interrotto, fornire un feedback e un dipendente VMware aggiorna il collegamento.*
2. Se il servizio in conflitto non può essere arrestato o disattivato, configurare vCenter Server per utilizzare porte diverse. Per ulteriori informazioni su VMware applicazion TCP / UDP utilizzo delle porte, vedere le porte TCP e UDP per vCenter Server, host ESX, e altri componenti di gestione della rete di accesso (1.012.382) (http://kb.vmware.com/kb/1012382) .

Per ulteriori informazioni, vedere Impossibile installare vCenter Server 4.1 su Windows 2008 sistema con le impostazioni della porta di default (1.025.739) (http://kb.vmware.com/kb/1025739) .

Tags

port-in-uso VirtualCenter-web-service check-porte

Questo articolo sostituisce

1021357

Aggiornamento Storia

2011/10/12 - Link aggiunto per l'articolo di Microsoft Technet su Installazione Deployment Tool Web 2012/01/17 - Aggiunto vCenter Server 5.0 a Prodotti

Richiedi una caratteristica del prodotto

Per richiedere una nuova funzionalità di prodotto o per fornire commenti su un prodotto VMware, visitare il richiedere una nuova funzione Product (http://www.vmware.com/contact/contactus.html?department=prod_request) pagina.
Permalink a: Port già in uso durante l'installazione vCenter Server (http://kb.vmware.com/kb/4824652)

Leggi il nostro blog (http://blogs.vmware.com/kb/) Guarda KBTV (http://blogs.vmware.com/kbtv/) Seguici (http://www.twitter.com/vmwarekb) Richiesta di nuovi contenuti (http://www.vmware.com/landing_pages/knowledgebase-content-request.html)

1 (javascript:void(_rate(1,this)))

2 (javascript:void(_rate(2,this)))

3 (javascript:void(_rate(3,this)))

4 (javascript:void(_rate(4,this)))

5 (javascript:void(_rate(5,this)))

24 Valutazioni

Azioni

Bookmark documento (javascript:addBookmark(actionBoxUtil.docURL, actionBoxUtil.docTitle);)

Email documento (javascript:emailDoc(actionBoxUtil.extId, actionBoxUtil.sliceId, actionBoxUtil.docTitle, actionBoxUtil.cpplayer, actionBoxUtil.bbid))

Stampa documento (javascript:window.print())

Iscriviti al documento (/selfservice/microsites/microsite.do?cmd=displayKC&docType=kc&docTypeID=DT_KB_1_1&externalId=4824652&format=rss)

SHARE ... (http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&username=xa-4b5f42f36e60a29e)

KB: 4824652

Aggiornato: **Feb 1, 2012**

Categorie:
Risoluzione dei problemi

Prodotto (s):
VMware VirtualCenter
VMware vCenter Server

Versione del prodotto (s):
VMware VirtualCenter 2.0.x
2.5.x VMware VirtualCenter
VMware vCenter Server 4.0.x
VMware vCenter Server 4.1.x
5.0.x VMware vCenter Server